

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ESLINGA CADENA G80 DHO
10mm 1200mm c/TH38



Producto:

ESLINGA CADENA

Código:

8-DHO-1000-1200-ACOR

Norma:

UNE / EN 818-2

Eslingas multiramal o pulpo en cadena de 2 ramas con terminaciones tipo gancho TH39 y ganchos acortadores mod TH38

Las eslingas múltiples en cadena IZAJES se caracterizan por su gran resistencia y flexibilidad, permitiendo adaptabilidad y creando distintas configuraciones para distintos tipos de carga.

Cadena Grado 100 y accesorios metálicos grado 80.

Largos variables acorde a las necesidades del Cliente. El largo se determina desde el punto de apoyo del eslabón maestro hasta el punto de apoyo del gancho.

Coefficiente de seguridad 4:1

Rango de temperatura: -40°C~200°C

Todas las eslingas poseen nro. de serie y su correspondiente Certificado de calidad.

Tolerancia en largo: +/-4%

Utilización: construcción e industrias, tareas en general.



IMPORTANTE!

LAS ESLINGAS REQUIEREN INSPECCION ANTES DE SU USO PARA GARANTIZAR QUE ESTEN EN OPTIMAS CONDICIONES Y EVITAR DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES. POR DUDAS CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.