

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO



Producto:  
**DESCENSOR DOBLE STOP PARA SOGA**

Código:  
**5-ALT-DESDSTOP**

Norma: **EN 12841:2006 /C  
EN 341:2011 /A**

Descensor doble stop para sogas.


Posee un mecanismo de doble bloqueo, el mismo se activa al soltar la palanca o bien al presionarla fuertemente hasta el tope. Variando la palanca entre estas dos posiciones el equipo permite un descenso controlado en velocidad, siendo la máxima de 2 m/s.

Carga: min.: 30kg / max.: 150kg  
Dist. max. de descenso: 200 mt  
Resistencia estática: 12kn / 3 min

Material: aleación de aluminio.  
Terminación: anodizado  
Peso: 342 gms  
Medidas: 202mm x 95mm

Para sogas trenzadas de Ø10,5 hasta Ø11 mm

Utilización: se utiliza como accesorio en trabajos verticales con cuerdas, deporte, rescate, etc.

 **IMPORTANTE!** ESTE EQUIPO REQUIERE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO E INSPECCIONES PERIÓDICAS PARA GARANTIZAR QUE ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES ANTES DE SU USO. POR DUDAS CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.