



Equipos de Sujeción con cintas de poliéster

NORMA IRAM 5379 / FACTOR DE SEGURIDAD 3:1

	Código	Descripción	Ancho cinta	S.W.L.
	5-PES-CTC-2500-030	0.25 + 3 MTS. GANCHO DOBLE J	25 mm	300Kgf
	5-PES-CTC-3500-050	0.28 + 5 MTS. GANCHO DOBLE J	35 mm	1000Kgf
	5-PES-CTC-5000-090	0.30 + 9 MTS. GANCHO DOBLE J	50 mm	1600Kgf
	5-PES-CTC-10000-090	0.10 + 9 MTS. GANCHO DOBLE J	100 mm	2300Kgf

- Al elegir y usar los equipos de sujeción, se debe tener en cuenta la capacidad de amarre requerida.
- Las cintas deben tener tanto la longitud como la resistencia adecuadas para el uso que se le va a dar.
- Revise periódicamente la tensión, especialmente después de comenzar el viaje.
- Se recomienda una inspección visual antes y después de cada uso.
- Nunca use una cinta anudada.
- proteja a las cintas de aristas agudas mediante el uso de cantoneras.
- Solo use equipos bien identificados y con la etiqueta legible.
- Antes de desajustar la carga, asegúrese de que la carga sea estable independientemente del equipo de sujeción, de modo que, al soltarlo, la carga no caiga del vehículo y dañe al personal.