

FICHA TECNICA DE PRODUCTO



Mod 1C



Mod 2C



Mod 4C

MOD	L mm	Ø DE MANGUERA							
		1/4"	1/2"	3/4"	1"	2"	3"	4"	6"
		Máxima presión de trabajo (PSI)							
1C	850	26000	6500	2900	1650	400			
1C	1000				1650	400	175	100	
2C	850	52000	13000	5800	3300	750			
2C	1200				3300	750	350	200	
2C	1600					750	350	200	90
4C	850		37000	16000	9400	2300			
4C	1200				9400	2300	1040	580	
4C	1600					2300	1040	580	260

Producto:

ESLINGA RETENCION PARA MANGUERAS

Código:

5-PES-ERMT-XC-X.X

Eslinga de retención textil para mangueras.

Ayuda a proteger al operario contra posibles heridas y/o daños del equipo en caso de que la manguera accidentalmente se desconecte bajo presión.

Se adapta a diferentes tipos de mangueras.

Fabricada en poliéster de alta tenacidad con ojales. Fácil de instalar, autoajustables por medio de anillos elásticos que posee en sus ojales.

Disponibles en largos std que se ajustan debidamente a las mangueras en función de sus diámetros.

También en largos s/req.

Utilización: Para todo tipo de mangueras hidráulicas, neumáticas e industriales.

IMPORTANTE!

REALICE INSPECCIONES PERIÓDICAS PARA ASEGURARSE DE QUE EL EQUIPO ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES ANTES DE CADA USO. POR DUDAS CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.