

FICHA TECNICA DE PRODUCTO



Producto:

**DESCENSOR DOBLE STOP
PARA SOGA**

Código:

5-ALT-DESDSTOP

Norma:

**EN 12841:2006 /C
EN 341:2011 /A**

Descensor doble stop para sogas.

Posee un mecanismo de doble bloqueo, el mismo se activa al soltar la palanca o bien al presionarla fuertemente hasta el tope.

Variando la palanca entre estas dos posiciones el equipo permite un descenso controlado en velocidad, siendo la máxima de 2 m/s.

Carga: min.: 30kg / max.: 150kg
Dist. max. de descenso: 200 mt
Resistencia estática: 12kn / 3 min

Material: aleación de aluminio.

Terminación: anodizado

Peso: 342 gms

Medidas: 202mm x 95mm

Para sogas trenzadas de
Ø10,5 hasta Ø11 mm

Utilización: se utiliza como accesorio en trabajos verticales con cuerdas, deporte, rescate, etc.



IMPORTANTE!

ESTE EQUIPO REQUIERE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO E INSPECCIONES PERIÓDICAS PARA GARANTIZAR QUE ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES ANTES DE SU USO.
POR DUDAS CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.